

Melde- und Fernsteuerungstableau nach DIN EN 50172 (VDE 0108 Teil 100) zur externen Meldung der Betriebszustände der Anlage.

IP20



Kompakte Kommunikation
und Fehlererkennung



MFT7

Statusanzeigen

- Anlage **EIN**
- Batteriebetrieb (optisches und akustisches Signal)
- Sammelstörmeldung
- Dauerlicht **EIN-/ AUS**schalten (2 Sek.)
- Leuchtenfehler
- Hupe ausschalten zum Quittieren eines akustischen Signals
- Bei Aderbruch oder Busstörung werden die DL-Leuchten automatisch eingeschaltet. Zusätzlich blinken alle LEDs im Sekundentakt und die Hupe ertönt. Über den Taster „HUPE AUS“ kann das akustische Signal quittiert werden.
- Bei Verlust der 24 V geht das MFT7 in den Stromsparmodus. Alle 8 Sek. ertönt ein kurzer Ton und die rote LED der Sammelstörung leuchtet auf.

Technische Daten

Meldungen:	6 LEDs, akustisches Signal (Hupe)
Anschlussspannung:	24 VDC +/- 15 %
Rahmenmaße: (H x B x T in mm)	Aufputzrahmen in 80 x 80 x 41,5 Kombigehäuse Aufsatzrahmenlösung in 80 x 80 x 26,5
Temperatur (t _a):	0 °C bis +40 °C
Schutzart/Schutzklasse:	IP 20 / II

Das Meldetableau MFT7 ist in den Varianten Aufputz und als Aufsatzrahmenlösung für Unterputzdosen erhältlich. (Lieferung inkl. Gehäuse)