

BUSINESS IP SELECT SCS TOUCH

10 Fakten:



Business IP Select SCS Touch

- | | |
|--|--|
| <p>01 MEHR LEISTUNG AB WERK
Systemumschaltung 3 / 6 kVA
– Keine Zusatzkosten, keine Nachrüstung</p> <p>02 MAXIMALE FLEXIBILITÄT
Bis zu 52 programmierbare Endstromkreise, bis zu 10 UV-Versorgungsstromkreise. Reduktion der Endstromkreise bei mehr als 2 UVs</p> <p>03 KLAR STRUKTURIERTER AUFBAU
Kombischrank 1800 x 800 x 600 mm, 200 mm Sockel optional</p> <p>04 SAUBERE KABELFÜHRUNG
15 cm Platz zwischen Kabeleinführung und Klemmpunkt – Ideal für strukturierte Installation</p> <p>05 BATTERIELEISTUNG
Unterstützt Batterien bis 75 Ah (abhängig vom Hersteller). Mit Stellfläche 350 x 785 x 545 mm</p> | <p>06 FLEXIBLE STROMSCHLEIFEN KONFIGURATION
Acht wählbare Stromschleifen-Eingänge (EM8D) je Modul</p> <p>07 BUS-KOMMUNIKATION SERIENMÄSSIG
Schnittstellen für MFT5, Unterstationen und Netzüberwachung direkt integriert</p> <p>08 EINFACHE INTEGRATION
MODbus-Anbindung serienmäßig – Webserver-Visualisierung optional für Remote Monitoring</p> <p>09 AKTIVE TEMPERATURÜBERWACHUNG & BATTERIESYMMETRIEÜBERWACHUNG
Logbucheintrag, Warnung bei 28 °C, Ladeabschaltung bei 40 °C – integrierte Schutzfunktion</p> <p>10 POTENZIALFREIER LÜFTERKONTAKT
Zeitverzögert, potenzialfrei – zur sicheren externen Ansteuerung</p> |
|--|--|