

RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S12



SD



SE



SW

Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24
ALU/ Stahl weiß RAL9016	12 m	I	III - SELV	-10...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	24V DC	max. 2,5mm² Doppelbelegung	max. 4mm² Doppelbelegung

Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

2,10 W
3,70 VA
0,09 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET

Deckenanbaueinheit (SD)

Stahl, weiß mit isolierten Seilen (Länge: 0,1 m)
optional: isolierte Seile (Länge 1,0m)

Artikel: OPT_2iS

Deckeneinbaueinheit (SE)

Aluminium,
Blende: Stahl, weiß mit isolierten Seilen (Länge: 0,1 m)
optional: isolierte Seile (Länge 1,0m)
Deckenausschnitt: 195 x 82 mm

Artikel: OPT_2iS

Wandanbaueinheit (SW)



Leuchtenseite: Aluminiumblech, weiß,
Wandseite: Stahl, verzinkt

dazu optional: PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_S12



Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
SD12ZLL-5	-	009.S12.DZ	1,00 kg	-
SD12ZLL-5-24	-	009.S12.DZ24	1,00 kg	-
SW12ZLL-5	-	009.S12.QZ	0,80 kg	-
SW12ZLL-5-24	-	009.S12.QZ24	0,80 kg	-
SE12ZLL-5	-	009.S12.EZ	1,20 kg	-
SE12ZLL-5-24	-	009.S12.EZ24	1,20 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,0 mm
 - Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


Wandmontage (SW):
(Ansicht von hinten)



Deckenmontage (SD):
und 2 isolierte Seile
(1.000 mm)



Deckenschiene:
(Ansicht von oben)



Deckeneinbaumontage (SE):
und 2 isolierte Seile,
(1.000 mm)
(Deckenausschnitt 195 x 82 mm)

