








Fluchtweg
frei

Gehäuse	Erkennungs- weite	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta LLS24
ALU weiß RAL9016	23 m	I	-10...+40°C
Schutzart	Einspeisung für LLS24	Eingangs- klemme LLS24	
IP 40	230V AC/DC	max. 2,5mm ² Doppel- belegung	



Fluchtweg
gesperrt

Nur für dynamische Fluchtwegsteuerung über die 230V-Anlagen!



Die dynamische Fluchtwegsteuerung

verhindert, dass verrauchte bzw. brennende Rettungswege oder Bereiche für den Zeitraum der Gefahr als Fluchtwege genutzt werden und sperren diese.

Über die **Rettsungszeichen** werden folgende Signale gegeben:

Rettsungsweg **frei**: und sowie

Rettsungsweg **gesperrt**: und sowie

Ansteuerung:

Die Piktogrammumschaltung erfolgt über ein Steuersignal (24V) aus der Zentralbatterieanlage.

In den Rettungszeichenleuchten schalten sich die Leuchtmittel im Signalfall auf die Sperre **X**.

Zentralbatterieleuchten 230 V

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung

4,30 W
6,80 VA

Optionen für Zentralbatterieleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

• Artikel: ELC
• Artikel: ULM

Optionen für Wandmontage

- Wandausleger, weiß Artikel: OPT_WANDAL_S8
- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_S8_1
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage



Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: PT_DS2S.500
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage


Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie	Einsatzart
SD88ZLL-9-230	-	009.SD88.Z	1,50 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SW88ZLL-9-230	-	009.SW88.Z	1,50 kg	-	Zentralbatterie 230 V

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, M20
 - Befestigungslänglöcher 8,0 x 5,0 mm


Wandmontage (SW):





Wandauslegermontage
(SW...-WA):



Wandseite des
Wandauslegers:



Deckenmontage, direkt (SD):
(Ansicht von oben)



Pendelmontage
mit Deckenbaldachinschiene:

