






RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S8



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
ALU weiß RAL9016	23 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung



Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

3,50 W
5,80 VA
0,13 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung

- 7,60 VA
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
- drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
- Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Optionen für Wandmontage

- Wandausleger, weiß Artikel: OPT_WANDAL_S8
- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_S8_1
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene


- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: PT_DS2S.500
- Acryl-Deckenschiene Artikel: 009.188.00SD8
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
SD8ELL3-7-SÜ	3 h	009.782.41S	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD8ELL3-7-BU	3 h	009.782.41BU	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD8ELL3-7-FB	3 h	009.782.41FB	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD8ZLL-7	-	009.782.50Z	1,40 kg	-
SD8ZLL-7-24	-	009.782.24Z	1,40 kg	-
SW8ELL3-7-SÜ	3 h	009.SW8.E3S.b	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SW8ELL3-7-BU	3 h	009.SW8.E3B.b	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SW8ELL3-7-FB	3 h	009.SW8.E3FB.b	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SW8ZLL-7	-	009.SW8.Z.b	1,40 kg	-
SW8ZLL-7-24	-	009.SW8.Z24.b	1,40 kg	-


- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, M20
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm

Wandauslegermontage
(SW...-WA):

2 Kabeleinführungen





Wandseite des
Wandauslegers:




Pendelmontage
bzw. Seilmontage mit
Deckenbaldachinschiene:

Montagebohrungen




Wandmontage (SW):

Ausführung ELL:




Ausführung ZLL:




Deckenmontage, direkt (SD):
(Ansicht von oben)

Ausführung ELL:



Ausführung ZLL:



optional:
Acryl-Deckenschiene:
(Höhe: 15 mm)

