

Serie K32



IP65



LED



Robuste Leuchte für Wand- oder Deckenmontage IP 65 für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Gehäuse Polycarbonat, weiß

Gehäuseabdeckung Polycarbonat, opal, Lieferung mit Piktogrammsatz (PU/PL/PR/PO)

K32	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG	EINZELBATTERIELEUCHTEN
Betriebsspannung Anschlussleistung im DC-Betrieb Stromaufnahme im Anlagensystem LPS24	230 V AC / DC, für LPS24: 24 V DC 3,0 W 0,09 A	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C	+ 5 °C bis + 40 °C - 20 °C bis + 40 °C mit Akkuheizung
Optionen	- Multifunktionsbaustein Best.-Bez.: M	- Busüberwachung, bedrahtet Best.-Bez.: BU - Selbstüberwachung Best.-Bez.: S - Funk-Busüberwachung Best.-Bez.: FB - Treppenhauausschaltung Best.-Bez.: T - Accu-Heizung Best.-Bez.: AH
Option für Wandmontage	- BaLPSchutzkorb	Best.-Bez.: BK

Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Notlichtdauer	Gewicht kg	Batterie	Erkennungsweite	Einsatzart
K32ZLL-4	–	0,70	–	24 m	Zentralbatterie 230 V
K32ZLL-4-24	–	0,70	–	24 m	Zentralbatterie 24 V

Einzelbatterieeleuchten

Typ	Notlichtdauer	Gewicht kg	Batterie	Erkennungsweite	Einsatzart
K32ELL3-4	3 h	0,80	4,8 V / 0,75 Ah	24 m	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
K32ELL8-4	8 h	0,90	4,8 V / 1,50 Ah	24 m	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung



Leuchtenmaße **K32**



Wandmontage

- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm (bei Kettenbefestigung für Öse genutzt)
- Kabeleinführung M 20

Wandmontage

