


RETTUNGSZEICHENLEUCHTE KW34



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
PMMA	24 m	II	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C mit Akkuheizung: -20...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40 opt. IP 65	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung



Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

2,30 W
4,20 VA
0,07 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
6,40 VA
• Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
• drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
• Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)
• optional: Akkuheizung Artikel: 003_AkkuHz

Optionen für Wandmontage

- PC-Ballschutzabdeckung
- Schutzart IP 65

Artikel: OPT_BSK_K3_1
Artikel: OPT_IP65_K3

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
KW34ELL8-6-SÜ	3 / 8 h	009.536.86.S	0,85 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
KW34ELL8-6-BU	3 / 8 h	009.536.86.BU	0,85 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
KW34ELL8-6-FB	3 / 8 h	009.536.86.FB	0,85 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
KW34ZLL-6	-	009.536.Z	0,75 kg	-
KW34ZLL-6-24	-	009.536.Z24	0,75 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, M 20

Wandmontage:

