






RETTUNGSZEICHENLEUCHTE AU1



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
ALU silber eloxiert	26 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm² Doppelbelegung	max. 4mm² Doppelbelegung



Zentralbatterieleuchten

Anschlussleistungen im DC-Betrieb
Scheinleistungen
Stromaufnahmen im Anlagensystem LLS24

AU1ZLL-13-Decke: 4,30 W AU1ZLL-7-Wand: 3,50 W
AU1ZLL-13-Decke: 6,80 VA AU1ZLL-7-Wand: 5,80 VA
AU1ZLL-13-Decke-24: 0,20 A AU1ZLL-7-Wand-24: 0,13 A

Optionen für Zentralbatterieleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

Einzelbatterieleuchten

Scheinleistung ELL-7 / ELL-13

Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
7,60 VA / 9,80 VA

- Selbstüberwachung mit Fehleranzeigen an der Leuchte (SÜ)
- drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
- Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Optionen für Wandmontage

- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_AU1_1
- Wandausleger, eloxalsilber Artikel: OPT_WANDAL_A



Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: OPT_DS2S500
- Acryl-Deckenschiene Artikel: 009.198.00



Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
AUW1ELL3-7-SÜ	3 h	009.11U.40L.S	1,30 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AUW1ELL8-7-SÜ	8 h	009.11U.40L8.S	1,40 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AUW1ELL3-7-BU	3 h	009.11U.40L.BU	1,30 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AUW1ELL8-7-BU	8 h	009.11U.40L8.BU	1,40 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AUW1ELL3-7-FB	3 h	009.11U.20	1,30 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AUW1ELL8-7-FB	8 h	009.11U.30	1,40 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AUW1ZLL-7	-	009.11U.51	1,20 kg	-
AUW1ZLL-7-24	-	009.11U.24.7	1,20 kg	-
AUD1ELL3-13-SÜ	3 h	009.11U.41L.S	1,10 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
AUD1ELL8-13-SÜ	8 h	009.11U.41L8.S	1,40 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF02
AUD1ELL3-13-BU	3 h	009.11U.41L.BU	1,10 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
AUD1ELL8-13-BU	8 h	009.11U.41L8.BU	1,40 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF02
AUD1ELL3-13-FB	3 h	009.11U.10	1,10 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
AUD1ELL8-13-FB	8 h	009.11U.40	1,40 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF02
AUD1ZLL-13	-	009.11U.52	1,00 kg	-
AUD1ZLL-13-24	-	009.11U.24	1,00 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


Wandmontage (AUW):




Deckenmontage (AUD),
direkt:




Ansicht von oben,
Deckenmontage direkt:




opt. Acryl-
Deckenschiene:
(Höhe: 15 mm)





Wandauslegermontage
(AUD1....-WA):



Wandseite des
Wandauslegers:



Pendelmontage
bzw. Seilmontage mit
Deckenbaldachinschiene:



Änderungen
vorbehalten!

Maßangaben in mm