


RETTUNGSZEICHENLEUCHTE BW4



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
Stahl weiß RAL9003/ opt. V4A	60 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C mit Akkuheizung: -20...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40 opt. IP 65	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung



Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

4,90 W
7,80 VA
0,24 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

- Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
13,70 VA
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
 - drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
 - Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Optionen für Wandmontage

- Ballschuttscheibe
- Akkuheizung
- Schutzart IP 65
- V4A-Gehäuse
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

- Artikel: 009.241.BA
- Artikel: 003_AkkuHz
- Artikel: OPT_IP65_DAV-B
- Artikel: OPT_V4A_B4

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
BW4ELL3-4-SÜ	3 h	009.BW4.E3S	6,45 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
BW4ELL3-4-BU	3 h	009.BW4.E3B	6,45 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
BW4ELL3-4-FB	3 h	009.BW4.E3FB	6,45 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
BW4ZLL-4	-	009.BW4.Z	5,85 kg	-
BW4ZLL-4-24	-	009.BW4.Z24	5,85 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,0 mm
 - Kabeleinführung, M20

Wandmontage (BW):

