





# RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S84



|           |                     |                         |                        |                            |                          |
|-----------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Gehäuse   | Erkennungsweite     | Schutzklasse 230V AC/DC | Schutzklasse für LLS24 | Temperatur ta ZLL + LLS24  | Temperatur ta ELL        |
| PC weiß   | 23 m                | II                      | III - SELV             | -10...+40°C                | +5...+40°C               |
| Schutzart | Einspeisung für ZLL | Einspeisung für ELL     | Einspeisung für LLS24  | Netzklemme 230V            | Eingangsklemme LLS24     |
| IP 40     | 230V AC/DC          | 230V AC                 | 24V DC                 | max. 2,5mm² Doppelbelegung | max. 4mm² Doppelbelegung |



## Zentralbatterieleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb  
Scheinleistung  
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

3,50 W  
5,80 VA  
0,13 A

## Optionen für Zentralbatterieleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)
- Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
- 7,60 VA
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
- drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
- Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

## Einzelbatterieleuchten

Scheinleistung

## Optionen für Wandmontage

- Wandausleger, weiß Artikel: OPT\_WANDAL\_S84
- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT\_BSK\_S84\_1

## Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m), kürzbar Artikel: OPT\_DS2S.500
- Acryl-Deckenschiene Artikel: 009.188.00SD71

| Typ           | Notbetrieb | Artikel        | Gewicht | Batterie                   |
|---------------|------------|----------------|---------|----------------------------|
| SD84ELL3-7-SÜ | 3 h        | 009.792.40L.S  | 1,30 kg | 4,8 V / 0,75 Ah - BF03     |
| SD84ELL8-7-SÜ | 8 h        | 009.792.48L.S  | 1,40 kg | 2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01 |
| SD84ELL3-7-BU | 3 h        | 009.792.40L.BU | 1,30 kg | 4,8 V / 0,75 Ah - BF03     |
| SD84ELL8-7-BU | 8 h        | 009.792.48L.BU | 1,40 kg | 2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01 |
| SD84ELL3-7-FB | 3 h        | 009.792.40L.FB | 1,30 kg | 4,8 V / 0,75 Ah - BF03     |
| SD84ELL8-7-FB | 8 h        | 009.792.48L.FB | 1,40 kg | 2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01 |
| SD84ZLL-7     | -          | 009.792.50L    | 1,20 kg | -                          |
| SD84ZLL-7-24  | -          | 009.792.50     | 1,20 kg | -                          |
| SW84ELL3-7-SÜ | 3 h        | 009.792.40Q.S  | 1,30 kg | 4,8 V / 0,75 Ah - BF03     |
| SW84ELL8-7-SÜ | 8 h        | 009.792.48Q.S  | 1,40 kg | 2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01 |
| SW84ELL3-7-BU | 3 h        | 009.792.40Q.BU | 1,30 kg | 4,8 V / 0,75 Ah - BF03     |
| SW84ELL8-7-BU | 8 h        | 009.792.48Q.BU | 1,40 kg | 2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01 |
| SW84ELL3-7-FB | 3 h        | 009.792.40Q.FB | 1,30 kg | 4,8 V / 0,75 Ah - BF03     |
| SW84ELL8-7-FB | 8 h        | 009.792.48Q.FB | 1,40 kg | 2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01 |
| SW84ZLL-7     | -          | 009.792.50.Q24 | 1,20 kg | -                          |
| SW84ZLL-7-24  | -          | 009.792.24Z    | 1,20 kg | -                          |
| SE84ELL3-7-SÜ | 3 h        | 009.792.40E.S  | 1,40 kg | 4,8 V / 0,75 Ah - BF03     |
| SE84ELL8-7-SÜ | 8 h        | 009.792.48E.S  | 1,50 kg | 2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01 |
| SE84ELL3-7-BU | 3 h        | 009.792.40E.BU | 1,40 kg | 4,8 V / 0,75 Ah - BF03     |
| SE84ELL8-7-BU | 8 h        | 009.792.48E.8B | 1,50 kg | 2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01 |
| SE84ELL3-7-FB | 3 h        | 009.792.40E.FB | 1,40 kg | 4,8 V / 0,75 Ah - BF03     |
| SE84ELL8-7-FB | 8 h        | 009.792.48E.FB | 1,50 kg | 2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01 |
| SE84ZLL-7     | -          | 009.792.50E    | 1,30 kg | -                          |
| SE84ZLL-7-24  | -          | 009.792.50.E24 | 1,30 kg | -                          |

# RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S84





**SE**


| Gehäuse         | Erkennungsweite     | Schutzklasse 230V AC/DC | Schutzklasse für LLS24 | Temperatur ta ZLL + LLS24              | Temperatur ta ELL                    |
|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| PC / Stahl weiß | 23 m                | SD...-WA / SE: I        | III - SELV             | -10...+40°C                            | +5...+40°C                           |
| Schutzart       | Einspeisung für ZLL | Einspeisung für ELL     | Einspeisung für LLS24  | Netzklemme 230V                        | Eingangsklemme LLS24                 |
| IP 40           | 230V AC/DC          | 230V AC                 | 24V DC                 | max. 2,5mm <sup>2</sup> Doppelbelegung | max. 4mm <sup>2</sup> Doppelbelegung |

- Legenden: ○ Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,0 mm  
○ Kabeleinführung, M16

Wandmontage (SW):




Deckenmontage, direkt (SD):  
(Ansicht von oben)




Wandauslegermontage  
(SW...-WA):



2 Kabeleinführungen, hintereinander





Wandseite des  
Wandauslegers:



Seilmontage mit  
Deckenbaldachinschiene:



Deckeneinbaumontage (SE):



Maßangaben in mm

Änderungen  
vorbehalten!