






RETTUNGSZEICHENLEUCHE A0



Gehäuse	Erkennungs- weite	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V
ALU silber eloxiert	18 m	230V AC/DC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppel- belegung
Schutzart	Temperatur ta ZLL + LLS24	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Eingangs- klemme LLS24
IP 40	-10...+40°C	I	III - SELV	max. 2,5mm ² Doppel- belegung



Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistungen im DC-Betrieb

AW0ZLL-4	3,10 W
AD0ZLL-6	3,20 W

Scheinleistungen

AW0ZLL-4	5,20 VA
AD0ZLL-6	5,80 VA

Stromaufnahmen im Anlagensystem LLS24

AW0ZLL-4-24:	0,08 A
AD0ZLL-6-24:	0,10 A

Optionen für Wandmontage

- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_A0_1
- Wandausleger, eloxalsilber Artikel: OPT_WANDAL_A0
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage


Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: OPT_DS500
- Acryl-Deckenschiene Artikel: 009.198.00
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage


Typ	Artikel	Gewicht	Batterie	Einsatzart
AW0ZLL-4	009.101.51L	0,95 kg	-	Zentralbatterie 230 V
AW0ZLL-4-24	009.101.24.4	0,95 kg	-	Zentralbatterie 24 V
AD0ZLL-6-ZG	009.101.50L	1,05 kg	-	Zentralbatterie 230 V
AD0ZLL-6-ZG-24	009.101.24.7	1,05 kg	-	Zentralbatterie 24 V

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


Wandmontage (AW):




Wandauslegermontage (AD...-WA):




Wandseite des
Wandauslegers:



Deckenmontage mit
Zusatzgehäuse (AD):



Deckenteil von
Deckenzusatzgehäuse,
Ansicht von oben:



Pendelmontage
bzw. Seilmontage mit
Deckenbaldachinschiene:

