



TECHNISCHES DATENBLATT

SPGN12-165

Eigenschaften:



- ✓ Long Life nach Eurobat
- ✓ Hohe Energieeffizienz
- ✓ Hohe Gasrekombination
- ✓ Niedrige Selbstentladung
- ✓ Einfache Handhabung und Installation

Anwendungen:

- ✓ USV-Anlagen
- ✓ Rechenzentren
- ✓ Telekommunikation
- ✓ Energieversorgung
- ✓ Erneuerbare Energien
- ✓ Sicherheitsbeleuchtung
- ✓ Universelle Stromspeicher
- ✓ Dieselstart

Standards:

- ✓ IEC 60896-21/22:2004
- ✓ JIS C8702-1/2:2009
- ✓ Eurobat 2015
- ✓ EN 50272-2

Bild:	Zeichnung:		Anschlusspol:		
			 SP-31		
Bezeichnung:	SPGN12-165				
Abmessungen:	Länge		Breite		Höhe
	497 mm		203 mm		228/237 mm
Gewicht:	55,00 kg				
Design-Life:	12 Jahre				
Kapazität (25°C; 1,8 V/Z):	C ₁₀	C ₈	C ₃	C ₁	
	165,00 Ah	158,72 Ah	131,40 Ah	104,00 Ah	
Innenwiderstand:	2,47 mΩ				
Max. Entladestrom (5 sec.):	1760 A				
Ladung:	Zyklische Anwendung 2,40 (-4mV/°C)			Stationäre Anwendung 2,27 (-3mV/°C), Starkladung 2,40 V/Z	



Entladeströme in Ampere (25°C)


U _s (V/Zelle)	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
1,60	533,00	434,00	363,00	295,00	212,00	120,00	72,40	50,40	31,60	20,75	17,00
1,65	503,00	417,00	350,00	285,00	198,00	116,00	70,90	48,90	31,10	20,54	16,90
1,67	480,00	404,00	339,00	277,00	193,00	114,00	69,60	48,00	30,70	20,36	16,80
1,70	469,00	390,00	327,00	269,00	188,00	112,00	68,60	47,00	30,20	20,23	16,70
1,75	444,00	367,00	313,00	255,00	178,00	108,00	66,70	45,60	30,00	20,05	16,60
1,80	413,00	342,00	294,00	238,00	165,00	104,00	64,50	43,80	29,10	19,84	16,50

Entladeleistung in Watt/Zelle (25°C)


U _s (V/Zelle)	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
1,60	948,00	768,00	632,00	522,00	385,00	236,00	134,00	91,70	62,20	41,81	34,20
1,65	899,00	736,00	614,00	506,00	378,00	229,00	130,00	89,00	61,10	40,98	33,40
1,67	876,00	710,00	600,00	489,00	370,00	225,00	127,00	87,20	59,70	40,36	33,20
1,70	850,00	682,00	582,00	471,00	362,00	220,00	125,00	85,30	59,00	39,96	32,80
1,75	821,00	654,00	554,00	453,00	348,00	214,00	123,00	83,90	58,00	39,20	32,30
1,80	790,00	623,00	534,00	434,00	335,00	205,00	119,00	82,30	56,20	38,09	31,30

Weitere Entlade-, Lade- und Zyklendaten


Discharge performance



Charge performance



Temperature vs. capacity



Design life vs. temperature

