





RETTUNGSZEICHENLEUCHTE KD33



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
PMMA/PC	30 m	II	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C mit Akkuheizung: -20...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40 opt. IP 65	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm² Doppelbelegung	max. 4mm² Doppelbelegung
				Schutzart mit Seil + Pendel	Schutzklasse mit Seil + Pendel 230V AC/DC
				IP 40	I



Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

4,30 W
6,80 VA
0,20 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
9,80 VA
• Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
• drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
• Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)
• optional Akkuheizung Artikel: 003_AkkuHz

Optionen für Wandauslegermontage

- Wandausleger, weiß Artikel: OPT_WANDAL_K33
- Schutzart IP 65 Artikel: OPT_IP65_K33

Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene IP40

- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Y-Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: OPT_DS2YS.500

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
KD33ELL3-13-SÜ	3 h	009.535.37.S	0,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
KD33ELL8-13-SÜ	8 h	009.535.87.S	1,00 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
KD33ELL3-13-BU	3 h	009.535.37.BU	0,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
KD33ELL8-13-BU	8 h	009.535.87.BU	1,00 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
KD33ELL3-13-FB	3 h	009.535.37.FB	0,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
KD33ELL8-13-FB	8 h	009.535.87.FB	1,00 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
KD33ZLL-13	-	009.535.Z7	0,70 kg	-
KD33ZLL-13-24	-	009.535.Z7.24	0,70 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, M 20

