

RETTUNGSZEICHENLEUCHE S82



SE

Gehäuse	Erkennungs- weite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
PC weiss	23 m	II	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangs- klemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppel- belegung	max. 4mm ² Doppel- belegung



SW



SD

Schutzklasse 230V AC/DC
SD...-2iS: I
SD...-2P: I




SD...-2iS




SD...-2P


Auch als Kombination SQ/SD lieferbar (Typ: **U**)
(siehe nächste Seite)




Wandmontage (SW)




Wandauslegermontage
(SW...-WA)



Deckenmontage (SD)



Pendelmontage (SD...-2P)



Seilmontage (SD...-2iS)

Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

3,50 W
5,80 VA
0,13 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

- Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
7,60 VA
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
 - drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
 - Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Optionen für Wandmontage (SQ)

- Wandausleger, weiß Artikel: OPT_WANDAL_S82
- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_S82_1

Optionen für Deckenmontage mit PC-Deckenbaldachin



- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_PH2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_PH2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_PH2P100
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: OPT_2S

RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S82


Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
SD82ELL3-7-SÜ	3 h	009.444.3D7	1,30 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD82ELL8-7-SÜ	8 h	009.782.81S	1,40 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SD82ELL3-7-BU	3 h	009.444.4D7	1,30 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD82ELL8-7-BU	8 h	009.782.81B	1,40 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SD82ELL3-7-FB	3 h	009.444.4D7.FB	1,30 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD82ELL8-7-FB	8 h	009.782.81FB	1,40 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SD82ZLL-7	-	009.444.1D7	1,20 kg	-
SD82ZLL-7-24	-	009.444.24A	1,20 kg	-
SW82ELL3-7-SÜ	3 h	009.444.3Q7	1,30 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SW82ELL8-7-SÜ	8 h	009.444.6Q8S	1,40 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SW82ELL3-7-BU	3 h	009.444.4Q7	1,30 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SW82ELL8-7-BU	8 h	009.444.6Q8B	1,40 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SW82ELL3-7-FB	3 h	009.444.4Q7FB	1,30 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SW82ELL8-7-FB	8 h	009.444.6Q8FB	1,40 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SW82ZLL-7	-	009.444.1Q7	1,20 kg	-
SW82ZLL-7-24	-	009.444.24Z	1,20 kg	-
SE82ELL3-7-SÜ	3 h	009.444.3E7	1,40 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SE82ELL8-7-SÜ	8 h	009.444.6E7	1,50 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SE82ELL3-7-BU	3 h	009.444.4E7	1,40 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SE82ELL8-7-BU	8 h	009.444.5E7	1,50 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SE82ELL3-7-FB	3 h	009.444.4E7.FB	1,40 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SE82ELL8-7-FB	8 h	009.444.5E7.FB	1,50 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SE82ZLL-7	-	009.444.1E7	1,30 kg	-
SE82ZLL-7-24	-	009.444.2E24	1,30 kg	-
S82ELL3-7-U-SÜ	3 h	009.444.3U7	1,30 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S82ELL8-7-U-SÜ	8 h	009.444.6U7	1,40 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
S82ELL3-7-U-BU	3 h	009.444.4U7	1,30 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S82ELL8-7-U-BU	8 h	009.444.7U7	1,40 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
S82ELL3-7-U-FB	3 h	009.444.4U7.FB	1,30 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S82ELL8-7-U-FB	8 h	009.444.7U7.FB	1,40 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
S82ZLL-7-U	-	009.444.1U7	1,20 kg	-
S82ZLL-7-U-24	-	009.444.2U24	1,20 kg	-

Legenden:
 ○ Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,0 mm
 □ Langlochöffnungen


Wandmontage (SW):





Wandauslegermontage
(SW...-WA):




Wandseite des
Wandauslegers:





Deckenmontage, direkt (SD):




Deckenmontage (SD):
(Ansicht von oben)





Pendelmontage (SD...-2P)
bzw. Seilmontage (SD...-2IS)
mit Deckenbaldachin:



Baldachinschiene
von oben:



Deckeneinbaumontage (SE):



Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!