


RETTUNGSZEICHENLEUCHTE KW33



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
PMMA/PC	30 m	II	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C mit Akkuheizung: -20...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangs-klemme LLS24
IP 40 opt. IP 65	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm² Doppelbelegung	max. 4mm² Doppelbelegung



Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

3,50 W
5,80 VA
0,13 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
7,60 VA
• Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
• drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
• Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)
• Akkuheizung
Artikel: 003_AkkuHz

Optionen für Wandmontage

- PC-Ballschutzabdeckung
- Schutzart IP 65

Artikel: OPT_BSK_K33_1
Artikel: OPT_IP65_K33

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
KW33ELL3-7-SÜ	3 h	009.534.37.S	0,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
KW33ELL8-7-SÜ	8 h	009.534.87.S	1,00 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
KW33ELL3-7-BU	3 h	009.534.37.BU	0,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
KW33ELL8-7-BU	8 h	009.534.87.BU	1,00 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
KW33ELL3-7-FB	3 h	009.534.37.FB	0,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
KW33ELL8-7-FB	8 h	009.534.87.FB	1,00 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
KW33ZLL-7	-	009.534.Z7	0,70 kg	-
KW33ZLL-7-24	-	009.534.Z7.24	0,70 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, M 20

Wandmontage:

