


RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S85



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
ALU weiß RAL9016	23 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung



Zentralbatteriebeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

2,30 W
4,20 VA
0,07 A

Optionen für Zentralbatteriebeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET

Einzelbatteriebeleuchten

Scheinleistung

Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
6,40 VA
• Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
• drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
• Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)



Optionen

- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_S85
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
S85ELL3-12-SÜ	3 h	009.S85.E3S	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S85ELL8-12-SÜ	8 h	009.S85.E8S	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S85ELL3-12-BU	3 h	009.S85.E3B	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S85ELL8-12-BU	8 h	009.S85.E8B	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S85ELL3-12-FB	3 h	009.S85.E3FB	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S85ELL8-12-FB	8 h	009.S85.E8FB	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S85ZLL-12	-	009.S85.Z	1,40 kg	-
S85ZLL-12-24	-	009.S85.Z24	1,40 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,0 mm
 - Kabeleinführung, M16

Wandmontage:



Deckenmontage, direkt:
(Ansicht von oben)

